

El **KIT de SEGURIDAD** que presenta el **INSTITUTO ANDALUZ DE LOGÍSTICA S.L.** contiene los Equipos de Protección Individual EPIs necesarios para afrontar cualquier accidente o incidente producido durante cualquier operación de **ALMACENAMIENTO, CARGA, DESCARGA, MANIPULACIÓN y/o TRANSPORTE** en el que intervengan **MERCANCÍAS PELIGROSAS**.

Cada Unidad de Transporte ha de llevar su propio **KIT DE SEGURIDAD** por cada miembro de la tripulación, y debe ir acompañada necesariamente con las **INSTRUCCIONES ESCRITAS DE SEGURIDAD** elaboradas expresamente por el **INSTITUTO ANDALUZ DE LOGÍSTICA** conforme al Capítulo 5.4. del **ADR 2011**.

Los **EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL** que componen el **KIT DE SEGURIDAD** están homologados y reúnen los requisitos de:

- La Directiva de la Unión Europea 89/686.
- El Real Decreto 1407/92 sobre Equipos de Protección Individual ( EPIs )
- El Capítulo 5.4 del **ADR 2011** sobre Equipos de las Unidades de Transporte de **MM.PP.**

**CONTENIDO:**

- A.-** Protectores Oculares de Seguridad homologados: Norma Europea EN 166.
  
- B.-** Guantes de Seguridad de Nitrilo Flocado homologados:
  - Norma Europea EN 388 (resistencia física/protección frente a golpes)
  - Norma Europea EN 374-3 (protección frente a agentes químicos)
  - Norma Europea EN 374-2 (protección frente a agentes infecciosos)
  
- C.-** Lavaojos MEDOP. **Se advierte que este EPI debe estar lleno de agua limpia.**
  
- D.-** Chaleco fluorescente homologado según Norma Europea EN 471.
  
- E.-** Aparato de iluminación portátil.
  - Cumple con lo regulado en los Capítulos 8.1.5 y 8.3.4 del **ADR 09**
  
- F.-** Equipo de Protección Respiratoria adecuada homologado.
  - Cumple con la Norma Europea EN 140 y la Directiva 89/686/CEE.
  
- G.-** Filtros Homologados
  - Norma Europea EN 141 para vapores orgánicos y gases ácidos e inorgánicos.

**NUEVOS ELEMENTOS EXIGIDOS POR EL ADR 2011.**

- H.-** Pala de polipropileno de color rojo conforme a la norma BS 5378.
  - Antiestática (apta para la recogida de líquidos inflamables) antioxidante e imputrescible Dimensiones: 30 cm. largo, 14 cm. ancho y 9 cm. de alto
  
- I.-** Placa de obturación flexible de entrada al alcantarillado.
  - Resistente a productos químicos (corrosivos) e inflamables (gasóleos y gasolinas)
  - Flexible y de rápida instalación.
  - Reutilizable: basta con lavar la superficie utilizada con abundante agua y jabón.
  - Dejar secar. Dimensiones: 46 cm. X 80 cm.
  
- J.-** Mantas absorbentes máxima absorción, Tecnología MAXX apta para todo tipo de líquidos industriales.
  
- K.-** Recipiente colector .
  - Instrucciones Escritas de Seguridad plastificadas y a todo color para llevar en la cabina del vehículo.

**ASISTENCIA TÉCNICA y CONSULTAS: TFNO. 902 43 16 99  
CONSEJEROS DE SEGURIDAD**